PAPSILENT
AKUSTIK-DÄMMUNTERLAGEN

info@papsilent.de
+49 (0)202 8703-370
www.papsilent.de

PAPSILENT supreme anti-slip 300

PRODUKT	515P015 **PAP**SILENT **supreme** anti-slip 300		
Material	PE-Schaum		
Anwendung	PAPSILENT supreme anti-slip 300 ist Vinyl-Klickböden geeignet. Diese Unterlage mit hoher Dichte für LVT ist auf einer Seite mit einer rutschhemmenden Folie laminiert, die den Boden auch ohne offene Fugen eben hält. Die rutschhemmende Folie fungiert auch als Dampfbremse. Wenn Sie also die besten Eigenschaften benötigen, die den höchsten Werten nach europäischen Standards entsprechen, wählen Sie unsere Envoy Supreme Anti-Slip.		
Besondere Eigenschaften	• strapazierfähig - ideal für Vinyl-Klickböden mit hohem Verkehrsaufkommen • einsetzbar in gewerblichen Bereichen • verhindert das Durchdrücken von unebenen Unterböden • hohe Werte für Druckfestigkeit und Kriechverhalten • effiziente Trittschalldämmung • schützt vor Restfeuchte		
Farbe	Weiß		
TECHNISCHE DATEN	**WERT**	**TOLERANZ**	**PRÜFUNG NACH (DIN O.Ä.)**
Dicke	1 [mm]	+/- 10 [%]	EN ISO 1923
Abmessungen	1 [m] x 15 [m]; 15,00 [m²]		
Trittschalldämmung (IS)	21 / 9 [dB]		DIN EN ISO 10140-3 / 717-2
Druckfestigkeit (CS)	> 500 [kPa]		EN ISO 826
Ausgleich Unebenheiten (PC)	≥ 0,5 [mm]		EN ISO 868
Wärmedurchlasswiderstand (R)	0,0145 [m² K/W]		EN 12667 oder EN 12664 bei 24 [°C] Durschnittstemperatur
Eignung Fußbodenheizung	ja	Gemäss den Empfehlungen des Bundesverbandes Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. (BVF) und EN 1264-3 ist die Unterlage geeignet fürden Einsatz auf Fussbodenheizungen. Es ist der Gesamtwärmedurchlass-widerstand von max. 0,15 [m² K/W] zu beachten.	
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd)	> 96 [m]		DIN EN ISO 12086, Methode A bei 23 [°C] und 0% bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit
Verhalten im Brandfall (RTF)	Efl		EN ISO 11925-2 Klassifizierung nach EN 13501-1:2007 + A1:2009, Tabelle 2

Die technischen Angaben wurden sorgfältig nach bestem Wissen erstellt. Eingestellte Werte dienen nur der Orientierung und werden daher ohne Toleranzen angegeben. Sie beschreiben unsere Produkt in technischer Hinsicht, enthalten jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Kunden sind nicht von Ihrer Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle entbunden. Technische Änderungen vorbehalten.

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 0091004224

Die Firma HAPPICH GmbH
ist TÜV-zertifiziert für das
Qualitäts- und Umweltmanagement.