PAPSILENT
AKUSTIK-DÄMMUNTERLAGEN

info@papsilent.de
+49 (0)202 8703-370
www.papsilent.de

PAPSILENT supreme+

PRODUKT	515P016 **PAP**SILENT **supreme+**		
Material	PE-Schaum		
Anwendung	PAPSILENT supreme+ ist für alle schwimmenden Laminat- und Holzbodenarten geeignet und bietet die Option einer Lasche sowie eines integrierten Klebebands, eine Unterlagen mit hoher Dichte und Laminierung. Diese reduziert Lärm und verfügt über eine Dampfbremse. Da dieses Produkt laminiert ist, erhöht es auch die Haltbarkeit und schützt die Unterlage vor Beschädigungen. Gleichzeitig ist es möglich auf dieser Dampfbremse eine individuelle Bedruckung vorzunehmen.		
Besondere Eigenschaften	• hervorragende Trittschalldämmung • Dampfbremse • leicht und dennoch robust • glättet unebene Oberflächen • einfach zu handhaben und zu installieren		
Farbe	Grau		
TECHNISCHE DATEN	**WERT**	**TOLERANZ**	**PRÜFUNG NACH (DIN O.Ä.)**
Dicke	1,8 [mm]	+/- 10 [%]	EN ISO 1923
Abmessungen	1 [m] x 15 [m]; 15,00 [m²]		
Trittschalldämmung (IS)	21 / 10 [dB]		DIN EN ISO 10140-3 / 717-2
Druckfestigkeit (CS)	> 60 [kPa]		EN ISO 826
Ausgleich Unebenheiten (PC)	1,4 [mm]		EN ISO 868
Wärmedurchlasswiderstand (R)	0,0449 [m² K/W]		EN 12667 oder EN 12664 bei 24 [°C] Durschnittstemperatur
Eignung Fußbodenheizung	ja	Gemäss den Empfehlungen des Bundesverbandes Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. (BVF) und EN 1264-3 ist die Unterlage geeignet fürden Einsatz auf Fussbodenheizungen. Es ist der Gesamtwärmedurchlass-widerstand von max. 0,15 [m² K/W] zu beachten.	
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd)	> 129 [m]		DIN EN ISO 12086, Methode A bei 23 [°C] und 0% bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit
Verhalten im Brandfall (RTF)	Efl		EN ISO 11925-2 Klassifizierung nach EN 13501-1:2007 + A1:2009, Tabelle 2

Die technischen Angaben wurden sorgfältig nach bestem Wissen erstellt. Eingestellte Werte dienen nur der Orientierung und werden daher ohne Toleranzen angegeben. Sie beschreiben unsere Produkt in technischer Hinsicht, enthalten jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Kunden sind nicht von Ihrer Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle entbunden. Technische Änderungen vorbehalten.

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 0091004224

Die Firma HAPPICH GmbH
ist TÜV-zertifiziert für das
Qualitäts- und Umweltmanagement.